Dati tecnici

Nome pompa EGO 25/40-130

Committente	Data 30/12/2024	Società
Contatto	Art. N°	Rilasciato da
Telefono	Offerta	Telefono
e-mail	ID offerta	e-mail

Dati d'esercizio richiesti

1	Pompa tipo	THREADED CIRCULATORS	Fluido		Acqua
2	Numero pompe / Riserva	1 / 0	Temperatura mezzo	°C	20
3	Portata m³/h		Viscosità cinematica	mm²/s	1.005
4	Prevalenza m		Tensione di vapore	bar	0.0234
5	Prevalenza geodetica m		Valore PH		
6	Pressione all'entrata (pin) bar	0	Densità	kg/m³	998.3
7	NPSH disponibile nell'impianto		Materia solida	Weight %	0
8	Temperatura ambiente °C	20			

Pompa

9	Nome pompa	EGO 25/40-130	Frequenza		Hz	50
10	Modello	THREADED CIRCULATORS	Installazione			Single Circolation
11	Costruttore	EBARA	Girante Diametro	Max.	mm	0
12	Velocità 1/min	3500		Progettata	mm	
13	No. of Stage	1		Min.	mm	0
14	Raccordo Lato aspirazione	ISO 228	Portata	operativo	m³/h	
15	Raccordo Lato mandata	ISO 228		Max-	m³/h	3.3
16	Max. pressione esercizio bar	10		Min-	m³/h	0.6
17	Shut-off head bar	0.39	Prevalenza	operativo	m	
18	Peso complessivo kg	Vedi la tabella "Dimensioni".		- (Qmax.)	m	0.2
19	Potenza assorbita kW			- (Qmin.)	m	3.4
20			Max. Shaft Power at max. impeller		kW	0.02
21	NPSH richiesto dalla pompa m		Rendimento		%	

Materials

22	Girante	NORYL 1630V		
23	Corpo a spirale	Gray cast iron with cataphoresis protection		
24	Albero	Ceramics		
25				
26				
27				

Motore

28	Costruttore	EPE Standard	Classe di isolamento		F
29	Tipo	EGO 25/40-130_230_Single Phase	Fasi		1~
30	Progettazione dedicata	- / 50 Hz / Coppie polari 1	Dimensioni telaio		
31	Potenza nominale kW		Peso	kg	
32	Numero di poli	2	Tensione elettrica	V	230
33	Velocità 1/min	3500	Corrente elettrica	A	0.2
34	Grado di protezione	IP 44			
35					

Remarks

EBARA

Curva caratteristica

Nome pompa EGO 25/40-130

Committente	Data 30/12/2024	Società
Contatto	Art. N°	Rilasciato da
Telefono	Offerta	Telefono
e-mail	ID offerta	e-mail


Dati d'esercizio richiesti

1	Portata	m³/h	
2	Prevalenza	m	
3	Prevalenza geodetica	m	

Pompa

Flusso d'esercizio	m³/h		Girante Diametro Progettata	mm	
Prevalenza d'esercizio	m		Frequenza	Hz	50
			Velocità	1/min	3500

Acqua; 20°C; 998.3kg/m³; 1mm²/s




EBARA

Dimensioni

Nome pompa EGO 25/40-130

Committente	Data 30/12/2024	Società
Contatto	Art. N°	Rilasciato da
Telefono	Offerta	Telefono
e-mail	ID offerta	e-mail




Dimensioni	mm							
1	a	32						
2	b1	80						
3	b2	48						
4	D2	1" 1/2						
5	DN	25						
6	l	108						
7	L	130						
8	Weight P&M	2,1 kg						
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

(1/1)
Costruzione

Nome pompa EGO 25/40-130

Committente	Data 30/12/2024	Società
Contatto	Art. N°	Rilasciato da
Telefono	Offerta	Telefono
e-mail	ID offerta	e-mail



N°	Name	Material
1	Pump body	Cast iron with cataphoresis coating
2	Impeller	Noryl 1630V
3	Shaft	Ceramic
4	Bearings	Ceramic
5	Rotor	Coated in Stainless Steel
6	Rotor can	AISI 316 Stainless Steel
7	Bearing plate	AISI 316 Stainless Steel
8	Electronic board	-