

Utilizzo: circuiti e impianti di riscaldamento e di refrigerazione

Caratteristiche

- Vaso di espansione circolare piatto per impianti a circuito chiuso
- Membrana fissa a diaframma in gomma
- 100% Made in Italy
- Realizzato secondo gli standard regolati dalle normative PED 2014/68/UE e DIN EN 13831
- Qualità garantita e certificata secondo le normative internazionali
- Elevato grado di personalizzazione
- Verniciatura esterna in polvere epossidica per garantire una elevata protezione dall'ossidazione ed una finitura estetica di qualità
- Accurati controlli qualitativi durante tutte le fasi del processo produttivo



Codice	Modello	Capacità	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
		Litri	Ø mm	H mm	G	Bar	Bar	°C	
7506	CP335 / 6	6	325	118	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso
7508	CP335 / 8	8	325	132	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso
7510	CP335 / 10	10	325	150	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso
7512	CP335 / 12	12	325	170	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso
7405/001	CP364 / 5	5	364	59	M 3/8" Gas	1,0	3,0	-10 + 90	Rosso
7407/001	CP364 / 7	7	364	92	M 3/8" Gas	1,0	3,0	-10 + 90	Rosso
7606	CP387 / 6	6	387	93	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso

7607	CP387 / 7	7	387	97	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso
7608	CP387 / 8	8	387	110	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso
7610	CP387 / 10	10	387	128	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso
7612	CP387 / 12	12	387	142	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso
7614	CP387 / 14	14	387	170	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso
7618	CP387 / 18 CE	18	387	181	M 3/4" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Rosso
760692	CP392 / 6	6	392	61	M 3/8" Gas	1,0	3,0	-10 + 90	Rosso
760892	CP392 / 8	8	392	76	M 3/8" Gas	1,0	3,0	-10 + 90	Rosso
761092	CP392 / 10	10	392	90	M 3/8" Gas	1,0	3,0	-10 + 90	Rosso
7706	CP416 / 6	6	416	65	M 3/8" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Grigio
7708	CP416 / 8	8	416	79	M 3/8" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Grigio
7710	CP416 / 10	10	416	90	M 1/2" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Grigio
7712	CP416 / 12	12	416	108	M 1/2" Gas	1,5	3,0	-10 + 90	Grigio